



Technische specificaties

Evercom deurbelpanelen

Categorie: Deurbelpanelen
 SKU: DPA/DPM/DPRVS
 Versie: 1.0

evercom



Kenmerken - camera spreek/luister module

Openingshoek horizontaal	170 graden
Openingshoek verticaal	170 graden
LED-indicatoren	Aangebeld, Communicatie, Deur openen
Video-sigitaal	1Vp-p, 75Ω, CCIR standaard
Beeldverhouding	16:9
LED-Licht	Geactiveerd d.m.v. sensor

Elektra - camera spreek/luister module

Type voeding	Via voedingsunit Evercom DPOC
Voedingsspanning	DC 26V ± 2V
Bedrading	2-draads - ongepolariseerd
Uitgangsspanning	2Vdc, 250mA

Materiaal deurbelpaneel

Type	Inbouw & opbouw
Materiaal	Geanodiseerd aluminium, messing (geborsteld & hoogglans) & RVS
Kleur	RAL-kleur op aanvraag
Afmetingen	Op maat gemaakt - 2 mm dik
Beschermingsklasse	IK-07/IP-54

Naamplaatjes

Type	Gegraveerd
Verwisselbaar	Ja. M3 RVS (INOX) boutjes
Kleur	Wit/zwart/messing
Afmetingen	Afhankelijk van maatvoering paneel

Beldrukkers

Type	EV16N-6
Kenmerk	Voelbare terugmelding bij bediening
Beschermingsklasse	IK-09/IP65
Materiaal	Messing vernikkelde behuizing en bouton

